

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typ ECO I-PE NG 10...30

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

ECO I-PE NG	10	15	20	30
Przepustowość [l/s]	10	15	20	30
Średnica D [mm]	1220	1220	1220	1220
Wysokość H [mm]	1480	1980	1980	2580
Wysokość A [mm]	510	550	550	600
Dopływ/Odływ [mm]	160	200	200	250
max.				
Zagłębienie dna zbiornika B [mm]	970	1430	1430	1980
Ilość zatrzymanego oleju [l]	170	180	300	485
Masa całkowita [kg]	50	80	80	110

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO I-PE

ECO I-PE – typ szeregu

NG – wielkość nominalna

10 – przepływ nominalny [l/s]

Charakterystyka urządzeń

- Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z wjazdami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Do pobrania

 [Karta katalogowa \(472.7 KiB\)](#)